

Fahrbarer Montagehubtisch mit el.
Höhenverstellung und el. Fahrtrieb

Hösl X
ebetechnik



Dieser Scherenhubwagen wurde für einen führenden Backofenhersteller als Montagehilfe entwickelt.

Damit kann der Mitarbeiter die für ihn optimale Arbeitshöhe individuell einstellen.

Er hat dabei die Möglichkeit zwei voreingestellte Zwischenpositionen anzufahren, oder jede andere Höhe einzustellen.

Durch den batteriebetriebenen Spindelantrieb kann der Mitarbeiter sehr flexibel und netzunabhängig arbeiten, lediglich zum Aufladen der Batterie muss das integrierte Ladegerät mit dem Netz verbunden werden.

Mit seinem integriertem Fahrtrieb lässt sich der Montagewagen auch leicht und sicher mit größeren Lasten fortbewegen.

Vorteile: + kein auslaufendes Hydrauliköl
+ netzunabhängig durch Batteriebetrieb
+ bequeme Bedienung durch Tastbetrieb
+ leichtes und sicheres Handling
+ geräuscharme Antriebe

Einsatzgebiete: Als Verpackungstisch,
-Montagetisch,
-Reparaturtisch
-in der Fertigung etc.

Technische Daten:

Plattformlänge: 1000 mm
Plattformbreite: 700 mm
Tragkraft: 150 kg
min. Höhe: 450 mm
Hub: 550 mm
Eigengewicht: 140 kg
Antriebe: 24V Spindelantrieb
24V Fahrtrieb
Mit umlaufender Faltenbalgabdeckung



- Seit 40 Jahren der Fachbetrieb für Hebetchnik -

79865 Grafenhausen
Gewerbe Str. 9

Tel. 07748/325
Fax. 07748/1215

service@hoesl-hebetechnik.de
www.hoesl-hebetechnik.de